



ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАО "Компания КровТрейд"
 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49
 региональный отдел продаж
 многоканальный тел: +7 (343) 253-60-90
 факс: 253-60-91
 E-mail: zkm@krovtrade.ru, Web-Site: www.krovtrade.ru

КТ[®] мастика

ПРАЙС-ЛИСТ
 от 25.06.2008 г.

МАСТИКИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ пр-во г. Екатеринбург, Учалы (РБ) ТУ 5775 - 021 - 27705993 - 2006

Наименование	Ед.изм.	Цена с НДС за ед.изм., руб.	Упаковка метал. ведра	Краткое описание
Мастика КТ кровельная	кг.	69,00	20	Для гидроизоляции и ремонта кровель, устройство мастичных кровель, обработка мест примыканий и сопряжений на кровлях, гидроизоляция горизонтальных поверхностей бетонных, ж/б и металлических конструкций в т.ч. Внутри помещений.
Мастика КТ гидроизоляционная	кг.	71,00	20	Для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей бетонных, ж/б. и металлических конструкций в т.ч. Внутри помещений, защита мостовых сооружений, трубопроводов и заглубленных конструкций.
Мастика КТ изоляционная	кг.	69,00	20	Изоляция металлических (стальных и алюминиевых), бетонных, ж/б., каменных (глиняных, из силикатного кирпича), асбестоцементных, деревянных конструкций, электрокоррозии, от блуждающих токов в земле, от слабо- и среднеагрессивных жидких сред, среднеагрессивных твердых сред, атмосферных осадков, грунтовых вод.
Мастика КТ клей	кг.	49,00	20	Используется для приклеивания битумных рулонных материалов, приклеивание битумной черепицы.
Праймер битумный КТ премиум	кг.	58,00	17	Для кровельных работ и антикоррозионной обработки металлических поверхностей. При наплавлении обеспечивает безупречную адгезию кровельного материала к основанию. Рекомендуется использовать совместно с наплавляемыми кровельными материалами марки КТ (КТэласт, КТпласт, КТфлекс)
Праймер битумный КТ	кг.	52,00	17	Для кровельных работ и антикоррозионной обработки металлических поверхностей.
Праймер битумный КТ концентрат	кг.	45,00	18	Праймер концентрат разбавляется с любым нефтяным растворителем, а также бензином, керосином в пропорции 1:1или 1:1,5 - используется для кровельных работ и антикоррозионной обработки металлических поверхностей.

По специальному запросу осуществляется дополнительная упаковка материала

- По согласованию с заказчиком возможна упаковка в барабаны по 50 кг., минимальная партия 2 тонны
- По согласованию с заказчиком возможна упаковка в бочки (200 кг.) срок выполнения заказа - 10 рабочих дней.
- Нормы загрузки продукции пр-во ЗКМ "КровТрейд" в ж/д контейнеры:

тара	вес тары, кг	контейнер 3 т.		контейнер 5 т.		контейнер 24 т.	
		разрешенная ж/д загрузка					
		шт.	нетто, кг	шт.	нетто, кг	шт.	нетто, кг
10 кг	1,1	192	1 920	336	3 360	1 134	11 340
20 кг	1,5	111	2 220	186	3 720	756	15 120
50 кг	3,8	44	2 220	74	3 700	360	18 000

- Стандартная вместимость типовой полеты размерами 1,2 x 0,8 м продукции: 10 кг. - 55 шт., 20 кг. - 33 шт., 50 кг. - 12 шт.